



Płyta gumowa NR/NR-L

Spożywcze

Charakterystyka



Techniczna Obsługa Przemysłu,
Top-uszczelki, Sebastian Krawczyk,
ul. Załogowa 18,
93-469 Łódź,
Nip: 727-151-76-93,
www: <http://www.top-uszczelki.pl>
mail: biuro@top-uszczelki.pl
tel: +48 882 057 777

I/O Goleniów,
ul. Ptasia 5,
72-100 Goleniów,
Nip: 727-151-76-93,
www: <http://www.top-uszczelki.pl>
mail: biuro@top-uszczelki.pl
tel: +48 692 190 176 - Łukasz
tel: +48 509 699 818

Płyta gumowa NR-L/NR - spożywcze - charakterystyka

Płyty gumowe NR-L/NR spożywcze charakteryzują się brakiem sadzy w swoim składzie. Dlatego kolor beżowy jest charakterystyczny dla tego rodzaju gum.

Surowce wykorzystywane do ich produkcji gumy spożywczej NR-L/NR, jak również proporcje, pozwalają wykorzystywać gumę spożywczą NR-L/NR, do celów spożywczych oraz farmaceutycznych.

Guma spożywcza NR-L/NR pracuje w środowisku obojętnym w stanie nierozciągniętym w zakresie temperatur od -30°C do +60°C.

Płyty gumowe NR-L/NR - spożywcze - właściwości:

- dobra odporność fizyko-mechaniczna;
- wysokie parametry wytrzymałościowe.

Płyty gumowe NR-L/NR - spożywcze - rodzaje:

- **twardość** - standardowa twardość płyt gumowych NR-L/NR - spożywczych - to 60/65 ShA w tolerancji +/-5. Dopuszczalny zakres twardości mieści się w przedziale od 50 ShA do 80ShA lub innych wcześniej ustalonych z klientem;
- **kolor** - standardowo płyty gumowe NR-L/NR - spożywcze - są koloru beżowego. Istnieje również możliwość wykonania płyt w innym kolorze np. czerwony, niebieski, zielony, beżowy lub inny wcześniej uzgodniony z Klientem zgodnie z możliwościami technologicznymi;
- **przekładek tkaninowych (zbrojenia)** - do zwiększenia wytrzymałości płyt również proponujemy gumę z przekładkami tkaninowymi w środku: 1, 2 lub więcej w zależności od grubości płyty.
- **powierzchni** - standardowo płyty gumowe NR-L/NR - spożywcze - posiadają obustronne gładkie powierzchnie jak również na życzenie mogą posiadać odcisk tkaniny jedno lub obustronny.

Standardowe wymiary płyt gumowych spożywczych NR-L/NR - to:

- **grubość:** - od 0,5mm do 50mm.
- **szerokość:** - dla płyt w rolkach - od 1m do 1,4m, dla płyt (powyżej 20mm) płyty o wymiarach 1m x 1m.
- **długość:** - od 5 do 20mb.



Techniczna Obsługa Przemysłu,
Top-uszczelki, Sebastian Krawczyk,
ul. Załogowa 18,
93-469 Łódź,
Nip: 727-151-76-93,
www: <http://www.top-uszczelki.pl>
mail: biuro@top-uszczelki.pl
tel: +48 882 057 777

I/O Goleniów,
ul. Ptasia 5,
72-100 Goleniów,
Nip: 727-151-76-93,
www: <http://www.top-uszczelki.pl>
mail: biuro@top-uszczelki.pl
tel: +48 692 190 176 - Łukasz
tel: +48 509 699 818