



# Płyta gumowa Z granulatu gumowego Charakterystyka



Techniczna Obsługa Przemysłu,  
Top-uszczelki, Sebastian Krawczyk,  
ul. Załogowa 18,  
93-469 Łódź,  
Nip: 727-151-76-93,  
**www:** <http://www.top-uszczelki.pl>  
**mail:** [biuro@top-uszczelki.pl](mailto:biuro@top-uszczelki.pl)  
**tel:** +48 882 057 777 - biuro

I/O Goleniów,  
ul. Ptasia 5,  
72-100 Goleniów,  
Nip: 727-151-76-93,  
**www:** <http://www.top-uszczelki.pl>  
**mail:** [biuro@top-uszczelki.pl](mailto:biuro@top-uszczelki.pl)  
**tel:** +48 692 190 176 - Łukasz  
**tel:** +48 509 699 818 - Paweł

## Płyta gumowa z granulatu gumowego - charakterystyka

Płyty gumowe z granulatu mają swoje główne zastosowanie jako podkłady nawierzchniowo punktowe, jednak możliwości zastosowania tego typu materiału są o wiele większe.

Standardowym kolorem płyt gumowych z granulatu jest kolor czarny z wtrąceniami różnokolorowymi. Głównym surowcem do produkcji tego typu materiału jest granulak SBR lub EPDM oraz mieszanina tego typu granulatu ze spoiwem poliuratenowym. Struktura granulatu jest widoczna lecz zwarta i mocna w swoim połączeniu.

Płyty gumowe z granulatu sprzedawane są w rolkach o wymiarach od 1,05m do 1,25m i długości do 20mb. Typowa gęstość płyt z granulatu to 730 kg/m<sup>3</sup>.





Techniczna Obsługa Przemysłu,  
Top-uszczelki, Sebastian Krawczyk,  
ul. Załogowa 18,  
93-469 Łódź,  
Nip: 727-151-76-93,  
**www:** <http://www.top-uszczelki.pl>  
**mail:** [biuro@top-uszczelki.pl](mailto:biuro@top-uszczelki.pl)  
**tel:** +48 882 057 777 - biuro

I/O Goleniów,  
ul. Ptasia 5,  
72-100 Goleniów,  
Nip: 727-151-76-93,  
**www:** <http://www.top-uszczelki.pl>  
**mail:** [biuro@top-uszczelki.pl](mailto:biuro@top-uszczelki.pl)  
**tel:** +48 692 190 176 - Łukasz  
**tel:** +48 509 699 818 - Paweł